



Сеялка точного высева

OMNIA





Секционный контроль каждого ряда



Возможность применять карты-задания для всех продуктов



Сертифицированный виртуальный терминал ISOBUS с сенсорным монитором



Сертифицированное ISOBUS соединение



Из транспортного в рабочее положение всего за 12 секунд

12

OMNIA

Сеялка точного высева

И снова SOLA ставит себя на передний край потребностей, которые возникают в сельском хозяйстве каждый день, и представляет новую модель OMNIA в линейке сеялок точного высева Prosem-K. 12-ти рядная сеялка с транспортной шириной 3м и с возможностью посева с междурядьем от 45 до 75см, изменяемого с помощью гидравлики.

Использование технологии ISOBUS вместе с электроприводами высевающих аппаратов позволяют вам качественно выполнять поставленные задачи, такие как автоматическое отключение каждого ряда, применение переменных норм высева и карт-заданий.

Идеальная сеялка как для компаний, предоставляющих услуги фермерам, так и для хозяйств выращивающих разные полевые культуры.



Регулировка ширины междурядья всего за 2 минуты

Ширина междурядий 45см





Характеристики OMNIA

Единственная машина на рынке с возможностью высева 12 рядов на 45см и 12 рядов на 75см.

Возможность посева с любым междурядьем от 45 до 75см с шагом 5см

Система быстрой регулировки ширины между рядами

Для раскладывания из транспортного в рабочее положение требуется всего 12 секунд

Сеялка с электроприводами ELEKTRA

Возможность одновременного внесения микрогранулированных продуктов

Для тракторов от 180л.с.

Опция внесения удобрений с помощью фронтального бункера SOLA AURA.

Транспортная ширина 3.0м.

Рабочая ширина захвата до 9.0м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество рядов	12	Погрузочная транспортная длина	239см
Ширина междурядий	Изменяемая от 45 до 75см	Колеса	2 колеса 23x10.5 + 2 колеса 23x8.5
Рабочая ширина	Изменяемая от 540 до 900см	Емкость бака для микрогранул	2 x 185л
Общая ширина в рабочем положении (без маркеров)	Изменяемая от 626 до 908см	Привод дозаторов микрогранул	Электро
Общая ширина в рабочем положении (с маркерами)	700см (сложенные маркеры) / 960см (один разложенный маркер)	Объем бака для инсектицида	185л
Максимальная ширина в рабочем положении (с маркерами)	900см (сложенные маркеры) / 1260см (один разложенный маркер)	Емкость баков для семян	12x50л
Длина в рабочем положении	239см	Привод высевающих аппаратов	Электро
Рабочая высота (без удобрений)	180см	Опция внесения микрогранул	Да, с фронтальным бункером AURA
Рабочая высота (с удобрениями)	255см	Привод турбины вакуума	Механический от 60М 540 об./мин.
Транспортная ширина	305см	Маркеры	Опция
Транспортная длина	239см	Вес базовой машины	3500кг
Транспортная длина (без удобрений)	320см	Гидравлические соединения	2 разъема для складывания 2 разъема для регулировки междурядий 2 разъема для привода турбины (опция)
Транспортная длина (с удобрениями)	320см	Необходимый поток масла	30л (с микрогранулой)
Погрузочная транспортная ширина	305см (сложенная) / 626см (разложенная)	Необходимая мощность трактора	Минимум 180л.с.
Погрузочная транспортная высота	320см (сложенная) / 255см (разложенная)		