ABONADORAS



Abonadoras suspendidas de dos discos

DOBLE-695-R



DOBLE-695-R/800



DOBLE-695-R/1000



DOBLE-695-R/1200



-CRIBA SELECTORA.



-DISCO ACERO INOX.



-MANDO HIDRÁULICO.



-GRUPO ESPECIAL SOLÁ.

CARACTERÍSTICAS

-DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
-TRATAMIENTO ANTI-ÓXIDO CON PINTURA EN POLVO.
-ANCHO DE ESPARCIDO HASTA 18 m.
-DOBLE MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
-BULONES DE ENGANCHE, CATEGORÍA II.
-TOLVA CON FONDO ÚNICO Y DOBLE SALIDA.
-CRIBA SELECTORA.
-AGITADOR.
-TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.

OPCIONALES

-MANDO MECÁNICO AL CHASIS.
-PANTALLA LIMITADORA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LITROS	ALTURA CARGA	ALTURA TOTAL	ANCHO TOLVA	PESO VACÍO
DOBLE-695-R/800	800	85 cm	96 cm	190 cm	204 Kg
DOBLE-695-R/1000	1.000	93 cm	105 cm	190 cm	220 Kg
DOBLE-695-R/1200	1.200	101 cm	121 cm	190 cm	230 Kg

Abonadoras suspendidas de dos discos

D-903 y D-903 PLUS



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
	D-903/1000	D-903/1200	D-903/1500	D-903/2000	D-903 PLUS/1000	D-903 PLUS/1200	D-903 PLUS/1500	D-903 PLUS/2000
Litros de capacidad	1.000	1.200	1.500	2.000	1.000	1.200	1.500	2.000
Ancho de trabajo (m.)	15-24	15-24	15-24	15-24	30-36	30-36	30-36	30-36

EQUIPAMIENTO DE SERIE

-DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
-ANCHO DE ESPARCIDO DE 15-24m. (D-903) o 30-36m.(D-903 PLUS)
-MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
-TOLVA ABATIBLE PARA FACILITAR UNA RÁPIDA LIMPIEZA.
-AGITADORES LATERALES DE GIRO LENTO.
-CRIBAS SELECTORAS.
-TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
-EQUIPO DE LUCES.
-INDICADOR DE NIVEL DE CONTENIDO.
-PANTALLA LIMITADORA MECÁNICA PARA LAS CABECERAS.
-BOQUILLA REGULABLE PARA LAS ORILLAS O REDUCCIÓN DE ANCHURA.
-KIT PARA EL ENSAYO DE LA DOSIS.

OPCIONALES

-TOLDO PARA 1000, 1500 y 2000L.
-PANTALLA LIMITADORA HIDRÁULICA PARA LAS CABECERAS.
-REGULADOR ELECTRÓNICO DE LA DOSIS DESDE EL TRACTOR.







-TOLVA ABATIBLE.



-DISCO INOX PARA 24 m.



-DISCO INOX PARA 36 m.









D-903-PLUS/1000



D-903-PLUS/1200



D-903-PLUS/1500



D-903-PLUS/2000



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	D-903/3000	D-903 PLUS/3000
Litros de capacidad	2.600	2.600
Ancho de trabajo (m.)	15-24	30-36

EQUIPAMIENTO DE SERIE

-DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
-ANCHO DE ESPARCIDO DE 15-24m. (D-903/3000) o 30-36m. (D-903/3000 PLUS)
-MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
-AGITADORES LATERALES DE GIRO LENTO.
-CRIBAS SELECTORAS.
-TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
-EQUIPO DE LUCES.
-INDICADOR DE NIVEL DE CONTENIDO.
-BOQUILLA REGULABLE PARA LAS ORILLAS O REDUCCIÓN DE ANCHURA.
-KIT PARA EL ENSAYO DE LA DOSIS.
-FRENO HIDRÁULICO Y MECÁNICO

OPCIONALES

-TOLDO
-REGULADOR ELECTRÓNICO DE LA DOSIS DESDE EL TRACTOR.
-TRANSMISIÓN CARDAN HOMOCINÉTICA.



Abonadoras arrastradas de dos discos

D-903/3000 y D-903/3000 PLUS



-MANDO REGULADOR DE BOQUILLA DE CAIDA DE ABONO AL DISCO



-MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA Y CIERRE



-DISCO INOX PARA 24 m.



-DISCO INOX PARA 36 m.







D-903 PLUS

CN-822301/ES-R-01

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
Ctra. de Igualada, s/n. 08280 **CALAF** (Barcelona) ESPAÑA
Telf. (+34) 93 868 00 60 / sola@solagrupo.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification