ÉPANDEURS D'ENGRAIS



Épandeur d'engrais porté

DOBLE-695-R



DOBLE-695-R/800



DOBLE-695-R/1000



DOBLE-695-R/1200



TAMIS



DISQUE EN ACIER INOX



CONTRÔLE HYDRAULIQUE.



-GROUPE SPÉCIAL SOLÁ.

CARACTÉRISTIQUES

-DEUX DISQUES D'ÉPANDAGE EN ACIER INOXYDABLE.
-TRAITEMENT ANTIROUILLE AVEC REVÊTEMENT EN POUDRE.
-LARGEUR D'ÉPANDAGE JUSQU'À 18 m.
-DOUBLE COMMANDE HYDRAULIQUE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE.
-BOULONS D'ACCOUPLEMENT, CATÉGORIE II.
-FOND DE TRÉMIE SIMPLE À DOUBLE CONE.
-TAMIS DE SÉLECTION.
-AGITATEUR.
-AVEC EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ.

OPTIONNELS

-CONTRÔLE MÉCANIQUE AU CHÂSSIS.
-LIMITEUR DE BORDURES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LITRES	HAUTEUR CHARGEMENT	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR TRÉMIE	POIDS À VIDE
DOBLE-695-R/800	800	85 cm	96 cm	190 cm	204 Kg
DOBLE-695-R/1000	1.000	93 cm	105 cm	190 cm	220 Kg
DOBLE-695-R/1200	1.200	101 cm	121 cm	190 cm	230 Kg

Épandeurs d'engrais portés

D-903 et D-903 PLUS



	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES							
	D-903/1000	D-903/1200	D-903/1500	D-903/2000	D-903 PLUS/1000	D-903 PLUS/1200	D-903 PLUS/1500	D-903 PLUS/2000
Capacité en litres	1.000	1.200	1.500	2.000	1.000	1.200	1.500	2.000
Largeur de travail (m.)	15-24	15-24	15-24	15-24	30-36	30-36	30-36	30-36

ÉQUIPEMENT STANDARD

-DEUX DISQUES D'ÉPANDAGE EN ACIER INOXYDABLE.
-LARGEUR D'ÉPANDAGE 15-24 m (D-903) ou 30-36 m (D-903 PLUS)
-COMMANDE HYDRAULIQUE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE.
-TRÉMIE RABATTABLE POUR UN NETTOYAGE RAPIDE.
-AGITATEURS LATÉRAUX À ROTATION LENTE.
-SIEVE DE SÉLECTION.
-AVEC EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ.
-ÉCLAIRAGE.
-INDICATEUR DE NIVEAU DE CONTENU.
-TAMIS DE LIMITATION MÉCANIQUE POUR LES BORDURES.
-REGLAGE DES BORDURES ET DE LA LARGEUR.
-KIT DE TEST DE DOSAGE.

OPTIONNELS

-BÂCHE POUR 1000, 1500 et 2000L.
-ÉCRAN HYDRAULIQUE DE TÊTE DE LIGNE.
-RÉGLAGE DE DÉBIT ÉLECTRONIQUE.







-TRÉMIE RABATTABLE



-DISQUE EN ACIER INOX
POUR 24 m.



-DISQUE EN ACIER INOX
POUR 36 m.









D-903-PLUS/1000



D-903-PLUS/1200



D-903-PLUS/1500



D-903-PLUS/2000



	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
	D-903/3000	D-903 PLUS/3000
Capacité en litres	2.600	2.600
Largeur de travail (m.)	15-24	30-36

ÉQUIPEMENT STANDARD

-DEUX DISQUES D'ÉPANDAGE EN ACIER INOXYDABLE.
-LARGEUR D'ÉPANDAGE 15-24m (D-903/3000) ou 30-36m. (D-903/3000 PLUS)
-COMMANDE HYDRAULIQUE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE.
-AGITATEURS LATÉRAUX À ROTATION LENTE.
-TAMIS.
-AVEC EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ.
-ÉCLAIRAGE.
-INDICATEUR DE NIVEAU DE CONTENU.
-RÉGLAGE DES BORDURES ET DE LA LARGEUR.
-KIT DE TEST DE DOSAGE.
-FREIN HYDRAULIQUE ET MÉCANIQUE

OPTIONNELS

-BÂCHE
-RÉGLAGE DE DÉBIT.
-TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE À CARDAN.



Épandeurs d'engrais traînés à deux disques

D-903/3000 et D-903/3000 PLUS



-RÉGLAGE DU POINT DE CHUTE



-COMMANDE HYDRAULIQUE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



-DISQUE EN ACIER INOX POUR 24 m.



-DISQUE EN ACIER INOX POUR 36 m.







D-903 PLUS

CN-822301/FR-R-01

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
Ctra. de Igualada, s/n. 08280 **CALAF** (Barcelona) ESPAÑA
Telf. (+34) 93 868 00 60 / sola@solagrupo.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification