



Sembradora neumática

Ares

2713





Sembradora neumática

Ares 2713



La evolución

La sembradora ARES 2713 es la evolución de la exitosa NEUMASEM, de la cual ha heredado sus virtudes y en la que se han incorporado las soluciones tecnológicas de hoy.

Con elementos como la distribución neumática de semilla centralizada, la posibilidad de montar transmisión eléctrica, o la utilización de acero de alta resistencia en chasis y componentes críticos, que le confiere la reconocida robustez de las sembradoras Solà.

Configurable en cinco tipos distintos de brazo: Reja, bota, disco, doble disco y el nuevo brazo PT (punta de tungsteno). Con borrahuellas o cultivador y tolva de 1.600 o 2000 litros de polietileno de alta densidad.

Su ancho de trabajo abarca de los 4 a los 6 metros dependiendo de su configuración y un ancho de transporte de 3'05m.

Una sembradora neumática de última generación con la que va a obtener una siembra perfecta.



REJAS



BOTAS



DISCOS



DOBLE DISCO



BRAZO PT



Ares 2713

Sembradora neumática



Tolva de 1.600 litros. Disponible en 2.000 litros, ambas de serie.



Distribuidor volumétrico de fácil regulación para todo tipo de semillas



Controles para sinfin de carga de semilla y luces de trabajo



Versión con cultivador. Disponible con borrahuellas.



Focos de trabajo LED de alto rendimiento.



Posición de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	400			450			500			600			700
Filas	32	24	25	36	28	28	40	32	31	48	38	37	48
Ancho de trabajo (m.)	4			4,5			5			6			7
Ancho de transporte (m.)	3,05			3,05			3,05			3,05			3,05
	Rejas Botas Discos	D.Disco	Brazo PT	Rejas Botas Discos	D.Disco	Brazo PT	Rejas	D.Disco	Brazo PT	Rejas	D.Disco	Brazo PT	Rejas
Distancia entre filas. (cm.)	12,5	16,6	16	12,5	16	16	12,5	16	16	12,5	15,8	16	14,6
Peso (Con borrahuellas)	--			--			1630	15,6	1841	1750	2880	1910	1870
Neumáticos	10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3
Potencia mínima requerida de tractor	140 HP			140 HP			140 HP			150 HP			150 HP

CARACTERÍSTICAS

- Tolva de 2.000 litros.
- Criba selectora extraíble.
- Kit para calibración de la dosis de semilla.
- Controlador con: cuenta hectáreas, cuenta revoluciones turbina, alarma giro distribuidor y sensor nivel semilla tolva.
- Equipo de luces de señalización y focos de trabajo.
- Ruedas de control en partes plegables. (Excepto en 4m. de 2 filas)
- Rueda de control opcional en tramo central solo en rejas y botas.
- Turbina mecánica 1000 rpm. o con motor hidráulico.
- Rastra trasera en tres tramos.
- Niveladora triple opcional.
- Trazadores hidráulicos opcionales.
- Transmisión mecánica del distribuidor de semillas.

