



ABONADORAS





Abonadoras suspendidas de un disco

SPECIAL-3



MODELO	LITROS	ALTURA CARGA	ANCHO TOLVA	PESO VACÍO
SP-3/500	500	97 cm	132 cm	140 kg
SP-3/750	750	114 cm	132 cm	164 kg
SP-3/900	900	123 cm	150 cm	180 kg

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- UN DISCO ESPARCIDOR DE ACERO INOXIDABLE.
- TRATAMIENTO ANTI-ÓXIDO CON PINTURA EN POLVO.
- ANCHO DE ESPARCIDO HASTA 18m.
- MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- BULONES DE ENGANCHE, CATEGORÍAS I Y II.
- CRIBA SELECTORA.
- AGITADOR.
- TRANSMISIÓN CON FUSIBLE DE SEGURIDAD.

OPCIONALES

- LIMITADOR PARA VIÑA Y ARBOLADO.
- MANDO MECÁNICO AL CHASIS.




-MANDO MECÁNICO.



-MANDO HIDRÁULICO.



-DISCO ESPARCIDOR INOX.



-CRIBA SELECTORA.

Abonadoras suspendidas de dos discos

DOBLE-695-R



-CRIBA SELECTORA.



-DISCO ACERO INOX.



-MANDO HIDRÁULICO.



-GRUPO ESPECIAL SOLÁ.



CARACTERÍSTICAS

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- TRATAMIENTO ANTI-ÓXIDO CON PINTURA EN POLVO.
- ANCHO DE ESPARCIDO HASTA 18 m.
- DOBLE MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- BULONES DE ENGANCHE, CATEGORÍA II.
- TOLVA CON FONDO ÚNICO Y DOBLE SALIDA.
- CRIBA SELECTORA.
- AGITADOR.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.

OPCIONALES

- MANDO MECÁNICO AL CHASIS.
- PANTALLA LIMITADORA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	LITROS	ALTURA CARGA	ALTURA TOTAL	ANCHO TOLVA	PESO VACÍO
DOBLE-695-R/800	800	85 cm	96 cm	190 cm	204 Kg
DOBLE-695-R/1000	1.000	93 cm	105 cm	190 cm	220 Kg
DOBLE-695-R/1200	1.200	101 cm	121 cm	190 cm	230 Kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	D-903/1000	D-903/1200	D-903/1500	D-903/2000	D-903 PLUS/1000	D-903 PLUS/1200	D-903 PLUS/1500	D-903 PLUS/2000
Litros de capacidad	1.000	1.200	1.500	2.000	1.000	1.200	1.500	2.000
Ancho de trabajo (m.)	15-24	15-24	15-24	15-24	30-36	30-36	30-36	30-36

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- ANCHO DE ESPARCIDO DE 15-24m. (D-903) o 30-36m.(D-903 PLUS)
- MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- TOLVA ABATIBLE PARA FACILITAR UNA RÁPIDA LIMPIEZA.
- AGITADORES LATERALES DE GIRO LENTO.
- CRIBAS SELECTORAS.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
- EQUIPO DE LUCES.
- INDICADOR DE NIVEL DE CONTENIDO.
- PANTALLA LIMITADORA MECÁNICA PARA LAS CABECERAS.
- BOQUILLA REGULABLE PARA LAS ORILLAS O REDUCCIÓN DE ANCHURA.
- KIT PARA EL ENSAYO DE LA DOSIS.

OPCIONALES

- TOLDO PARA 1000, 1500 y 2000L.
- PANTALLA LIMITADORA HIDRÁULICA PARA LAS CABECERAS.
- REGULADOR ELECTRÓNICO DE LA DOSIS DESDE EL TRACTOR.



Abonadoras suspendidas de dos discos

D-903 y D-903 PLUS



-TOLVA ABATIBLE.



D-903-PLUS/1000



D-903-PLUS/1200



-DISCO INOX PARA 24 m.



-DISCO INOX PARA 36 m.



D-903-PLUS/1500



D-903-PLUS/2000



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	D-903/3000	D-903 PLUS/3000
Litros de capacidad	2.600	2.600
Ancho de trabajo (m.)	15-24	30-36

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- ANCHO DE ESPARCIDO DE 15-24m. (D-903/3000) o 30-36m. (D-903/3000 PLUS)
- MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA-CIERRE.
- AGITADORES LATERALES DE GIRO LENTO.
- CRIBAS SELECTORAS.
- TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE DE SEGURIDAD.
- EQUIPO DE LUCES.
- INDICADOR DE NIVEL DE CONTENIDO.
- BOQUILLA REGULABLE PARA LAS ORILLAS O REDUCCIÓN DE ANCHURA.
- KIT PARA EL ENSAYO DE LA DOSIS.
- FRENO HIDRÁULICO Y MECÁNICO

OPCIONALES

- TOLDO
- REGULADOR ELECTRÓNICO DE LA DOSIS DESDE EL TRACTOR.
- TRANSMISIÓN CARDAN HOMOCINÉTICA.



Abonadoras arrastradas de dos discos

D-903/3000 y D-903/3000 PLUS



-MANDO REGULADOR DE BOQUILLA DE CAIDA DE ABONO AL DISCO



-MANDO HIDRÁULICO DE APERTURA Y CIERRE



-DISCO INOX PARA 24 m.



-DISCO INOX PARA 36 m.





ABONADORAS



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) ESPAÑA
Telf. (+34) 93 868 00 60 / sola@solagrupo.com

