



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ФРОНТАЛЬНЫЙ БУНКЕР

Aura
3215



**НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОЗИРОВАНИЯ**

Aura

3215



1 Большой объем дозируемого продукта.

2 Исключительно равномерное распределение продукта.

3 Меньший расход гидравлического масла трактора.

4 Меньший расход топлива трактора.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО БУНКЕРА

Оптимальная
сохранность продукта
благодаря герметичному
уплотнению бункера.

5

Более эффективное
опорожнение.

6

Низкий уровень шума.

7

БЕЗ ПРИСУРЕЖЕНГО БУНКЕРА



Aura 3215



Возможность
независимого
дозирования двух
продуктов.

Манометр,
определяющий
уровень
избыточного
давления в системе.



Контрафактная



Датчик уровня
продукта в
бункере.



Волюметрический
распределитель,
оснащенный
электрическим
приводом
и заключенный в корпус из
нержавеющей стали.



Кнопка калибровки
продукта.






Отличная видимость из кабины трактора как во время транспортировки, так и во время работы.

Транспортные фонари. Светодиодные фонари рабочего освещения.

Широкий ассортимент модульных роликов, которые подходят для различных размеров продукта и обеспечивают различную дозировку.



Турбина с гидравлическим приводом, заключенная в алюминиевый корпус.



Платформы, упрощающие доступ к бункеру.



Фронтальные опорные колеса.



Манометр гидравлической системы турбины.

Aura 3215

МЫ УСТАНОВЛИВАЕМ РЕКОРДЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Модульное дозирующее устройство: изделие подходит для дозирования всех типов семян и гранулированных удобрений, а также обладает особой конструкцией, позволяющей заменять внутренние ролики всего за несколько секунд. Фронтальный бункер Aura установил рекорд, продемонстрировав уровень производительности в 550 кг/га на пропашной сеялке.

Простота очистки, доступность и эргономичность: современная конструкция бункера обеспечивает быструю, точную и простую чистку его внутренних поверхностей. Доступ к бункеру осуществляется со специально предусмотренных платформ, что упрощает работу и гарантирует непревзойденный уровень безопасности. Дозирующее устройство расположено точно по центру машины, благодаря чему можно заменять ролики и выполнять калибровку быстро и без проблем.

Меньший воздушный поток – по сравнению с изделиями конкурентов: за счет применения пневматической распределительной системы удалось существенно сократить поток воздуха от фронтального бункера к заднему навесному оборудованию.

Подача зерна на традиционную сеялку.

Внесение минеральных удобрений с помощью традиционной пневматической сеялки.

Широкий диапазон мониторов
В зависимости от
Потребностей.



Подача минеральных удобрений и
семян на культиватор.

Подача минеральных удобрений
семян на активную борону.



ий и



Подача минеральных удобрений и семян на традиционную сеялку.



Внесение минеральных удобрений с помощью пропашной сеялки.

Aura 3215

	AURA 1350	AURA 2000
Ёмкость	1350 Литров	2000 Литров
Ширина	2100 mm.	2300 mm.
Длина	1340 mm.	1690 mm.
Высота	1580 mm.	1725 mm.
Высота с колёсами	-	1900 mm.
Вид привода дистрибюдора	Електро	Електро
Вес	320 Kg.	450 Kg.
Вес с противовесом	770 Kg.	900 Kg.
Вес с противовесом и колёсами	-	1110 Kg.
Нужное количество масла	15 л/мин	15 л/мин
Двойное управление гидравликой	1	1
Свободный возврат масла в трактор	1	1
Категория сцепки	CAT II	CAT III

